

მასალათა სპეციფიკაცია

კონსტრუქციულად შენობა ძირითადად რკინა ბეტონისა და მეტალის კონსტრუქციებისაგან შედგება, საძირკველი ნერტილოვანი და ლენტური, კედლები წვრილი საყედლე ბლოკებისაგან ამოყვანილი მონოლითური ცანარტებით.

პირველი სართულის გადახურვა მონოლითური ფილაა ორმაგი არმირებით, სამაყურებლო დარბაზი და სასცენო ნაწილის გადახურვა მოეწყობა მეტალის ფერმებზე მეტალოკრამიტის და პროფილირებული ნასტილისაგან.

ყარ ფანჯრები, ვიტრაჟები რომლებიც ფასადზე გადიან დამზადდება ალუმინისაგან ორმაგი დაბურული მინაპაკეტებით .


იატაკები ფოიესი , მუხეუმში , ჯაფე ბარში და კიბის უჯრედებში გათვალისწინებულია ტექნოგრანიტის.

სანკვანძების და სალარო გარდერობის იატაკები მეტლახის სველ ნერტილებში კედლებზე ჯაფელი .სცენის ორმოში და სარდაფის დამხმარე სათავსების იატაკები ბეტონის.

პირველი და მეორე სართულის სარეჰეტიციო და საგრინიორო ოთახების იატაკები ლამინატის, დარბაზის სცენის იატაკები ხის

პროექტით გათვალისწინებულია შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. გარე განათება საპარკო განათებითა და ფასადებზე მიმართული პროექტორებით .საფეხმავლო ბილიკები ტროტუარის ფილებისა და გრანიტის ბორდიურების, მწვანე ნარგავების, საპარკო სკამებისა და მცირე არქიტექტურული ელემენტების ჩანართებით, აგრეთვე მოეწყობა მოშანდაკებული ავტოსადგომი 20 მანქანაზე.

შენობის არქიტექტურული იერსახე გადაწყვეტილია ორიგინალურ სტილში, და ფასად მოპირკეთდება აკვანანელებით ყარქასზე . მარალხარისხოვანი შელესვისა და შელებილი კედლების ჩანართებით. მოაჯირები მეტალის მილებისაგან ფასადზე დამონტაჟდება პროექტორები და სარეკლამო განათება.



გ. მინდილაია
საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი